

Technisches Merkblatt



02/01 November 2002

HEMPEL PROP - AF 768 DE, metallfrei

CHARAKTERISTIK:

HEMPEL PROP AF ist ein metallfreies Spray-Antifouling und enthält Fluorpolymere, die eine sehr glatte Oberfläche garantieren. FCKW-frei.

EINSATZGEBIET:

Als Spray-Antifouling auf Propeller- und Wellenanlagen. Für den Einsatz in Süß-, Salz- und Brackgewässern.

PRODUKTDATEN:

Farbton:	hellgrau
Volumenfestkörper:	30 %
Theor. Ergiebigkeit:	ca. 2 m ² / 300 ml - Spraydose
Flammpunkt:	33 °C
Spezifisches Gewicht:	0,9 g/ml

APPLIKATIONSDATEN: (siehe Anmerkungen !)

Methode:	Spraydose (Sprühabstand 25-30 cm)
Empf. Schichtdicke:	2 dünne Schichten
Überstreichintervall:	min. 20 Minuten / max. keins (20°C)
Trockenzeit:	ca. 10-15 Minuten (20°C)

VERARBEITUNG:

Untergrund muss sauber, fettfrei und trocken sein.



BESCHICHTETE UNTERGRÜNDE:

Mit GFK-DEGREASER entfetten. Untergrund muss rau angeschliffen werden.

UNBESCHICHTETES METALL:

Mit GFK-DEGREASER entfetten. Kein Schleifen notwendig.

ANMERKUNG:

Erste Wasserbelastung nach Applikation nach 3 Stunden (20°C). Antifouling-Spray kann maximal 1 Monat vor dem Zuwasserlassen aufgesprayt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Hinweise zum Umgang mit den Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

"Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen."

ENTSORGUNG:

Nur leere Behälter unter Beachtung der örtlichen, gesetzlichen Vorschriften in einer geeigneten, zugelassenen Anlage oder Deponie entsorgen.

Die Ausführungen in unseren Informationen dienen der anwendungstechnischen Unterweisung und sind nach bestem Wissen zusammengestellt.

Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht hergeleitet werden.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

