



Anwendung:

Vorreinigung und Haftaktivierung von geschlossenen Oberflächen wie 2-K Lack, eloxiertem Aluminium, Epoxy etc.

Eigenschaften:

- flüssig
- flüchtig

Liefergrößen

500 g Dose
5,0 kg Gebinde

Farbe:

farblos / klar

Artikelgruppe:

134

TIKALFLEX cleaner C

ist ein lösungsmittelhaltiger Reiniger, mit dem Klebeflächen vor der weiteren Bearbeitung mit **TIKALFLEX** Produkten gereinigt und von Staub und anderen Verunreinigungen befreit werden.

Vorsicht: Der Einsatz von **TIKALFLEX cleaner C** auf lackierten Oberflächen, Plexiglas (PMMA, PVC) sollte vorher geprüft werden. Es ist möglich, dass **TIKALFLEX cleaner C** diese Oberflächen angreift.

Chemische Basis	Alkyltitanat/Haftvermittler in alkoholischer Lösung
Dichte*	ca. 0,80 g/cm ³
Viskosität ₁	ca. 2 mPas
Flammpunkt	+14°C
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +35°C
Auftragmethode	Tuch/Papier
Verbrauch	ca. 50 ml/m ²
Ablüftzeit _{1/2} mindestens	10 min
Ablüftzeit höchstens	2 Stunden
Lagerung	verschlossen, kühl und trocken

(* gemessen bei 23°C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)