


Floodlight / Deckstrahler



Floodlight "KIEL"

Housing: Mat black or mat white polyamid with glass fiber reinforcement, nonmagnetic, corrosionproof

Light distribution: Wide angle distribution especially selected for short to medium distances (3 - 10 m)

Electric: Screw type 2-pole terminal

Cable entry: From the rear, max. cable dia. 7 mm, Cable clamp included

Lamp (included): Built-in, easy to change sealed beam

Mounting: Integrated flexible flaps allow easy and fast fitting to any mast profile; 2 mounting holes in housing dia. 7,5 mm, 2 mounting holes in side flaps dia. 4 mm

Deckstrahler "KIEL"

Gehäuse: Mattschwarzes oder mattweißes, glasfiberverstärktes Polyamid, amagnetisch, korrosionsgeschützt

Lichtverteilung: Breiter Ausstrahlwinkel speziell für kurze bis mittlere Entfernungen (3 - 10 m) ausgelegt

Elektrik: Schraubanschluß

Kabeleinführung: Von der Rückseite, max. Leitungsdurchmesser 7 mm, Kabelklemme gehört zum Lieferumfang

Leuchtmittel (gehört zum Lieferumfang): Eingebauter, leicht auswechselbarer Lichteinsatz

Montage: Die flexiblen Befestigungslaschen ma-

chen eine einfache und schnelle Montage an jedem Mastprofil möglich. Zwei Montagelöcher im Gehäuse Ø 7,5 mm, zwei Montagelöcher in den seitlichen Befestigungslaschen Ø 4 mm

Type / Typ	Part No. / Bestell-Nr.	12 V		kg
		12 V	24 V	
1 x 35 W	black / schwarz	3144001	-	0,45
1 x 50 W		-	3144002	
1 x 50 W Halogen		3144003	-	
1 x 35 W	white / weiß	3144004	-	
1 x 50 W		-	3144005	
1 x 50 W Halogen		3144006	-	

Spare lamps / Ersatzlampen	Part No. / Bestell-Nr.
12 V, 35 W	90400306
12 V, 50 W Halogen	90400307
24 V, 50 W	90400308

