STERIL/10AL/B-10AL/R

TPRSL 072

IMPIEGO

Tubo in pvc retinato per mandata di acqua dove sia richiesta atossicità dei prodotti convogliati.

- ***Temperatura:*** -10°C +60°C

APPLICATION

Netted pvc hose suitable for delivery of water where an atoxic hose is required.

- ***Temperature range:*** -10°C +60°C

STRUTTURA

- ***Sottostrato:*** liscio in pvc bianco atossico.
- ***Rinforzi:*** inserzione di filati sintetici ad alta resistenza.
- ***Copertura:*** in pvc blu o rosso resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici, ai detergenti e a gran parte dei prodotti chimici.
- ***Superficie:*** liscia estrusa.
- ***Marcatura:*** ad inchiostro "H.T. – FOOD QUALITY – AQUAFOOD AL"

CONSTRUCTION

- ***Tube:*** white, smooth non toxic pvc.
- ***Reinforcement:*** high strength synthetic textile yarn.
- ***Cover:*** blue or red, abrasion, weathering and most chemicals resistant.
- ***Surface:*** smooth extruded.
- ***Branding:*** ink marking "H.T. – FOOD QUALITY – AQUAFOOD AL"

DIAMETRO INTERNO *INSIDE DIAMETER*		DIAMETRO ESTERNO *OUTSIDE DIAMETER*		PESO TEORICO *WEIGHT*		PRESS. ESERCIZIO *WORKING PRESSURE*		RAGGIO CURVATURA *BENDING RADIUS*		LUNGHEZZA *LENGTH*	
mm	inch	mm	inch	kg/mt	lbs/ft	bar	psi	mm	inch	mt	ft
13	1/2"	20	25/32"	0.24	0.16	10	150	80	3.15"	50	164

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ±2° C (ISO 291) – tolleranze su tutti i diametri indicati ±5%.
All technical specifications apply to a temperature of 23° C ±2° C (ISO 291) – tolerance on all specifications ±5%.

Altri diametri e/o pressioni realizzabili su richiesta - Le caratteristiche e i dati tecnici possono essere modificati senza preavviso.
Other diameters and/or pressures are feasible upon request - The characteristics and technical data could be changed without warning.

Rev. 1