

KÜHLWASSER




vetus - Kühlwasserfilter für Motorkühlung

Zur Reinigung des Motorkühlwassers bei Ein-Kreis- oder Zwei-Kreis-Kühlsystemen. Beständig gegen See- & Süßwasser. Alle

Kühlwasserfilter haben durchsichtige Deckel und sind leicht zu reinigen. Bei der dargestellten Parallelmontage wird die Kapazität

um 40 % erhöht und hat den Vorteil, daß jeder Filter getrennt gereinigt werden kann, auch bei laufender Maschine.

Nr.	Bezeichnung	Leistung	Anschluss-Ø	€
15725	Typ 140	23 l/min	12,7 mm	75,90
15726	Typ 140	35 l/min	15,9 mm	75,90
15727	Typ 140	51 l/min	19,1 mm	75,90
15771	Typ 330	23 l/min	12,7 mm	78,90
15772	Typ 330	51 l/min	19,1 mm	78,90
15773	Typ 330	91 l/min	25,4 mm	78,90
15774	Typ 330	143 l/min	31,8 mm	78,90
15776	Typ 1320	205 l/min	38,0 mm	269,90
15789	Schlüssel für Typ 330 / 1320			17,90
15779	Ersatzdichtung für Typ 150			6,90
15787	Ersatzdichtung für Typ 140			17,90



Filter in Parallel-Montage

Kühlwasserfilter QUICK FIT

Robuster Kühlwasserfilter mit großem Filterbehälter. Der Kühlwasserfilter besitzt eine Quick-fit-Halterung um eine schnelle Installation und Reinigung zu ermöglichen. Schlauchanschlüsse für Schläuche mit Innen-Ø: 12 - 16 - 19 mm oder 19 - 25 - 32 mm. Die transparente Abdeckung macht eine Inspektion kinderleicht.

Nr.	Bezeichnung	€
11848	QUICK FIT	49,90
11849	QUICK FIT	59,90



Kühlerschläuche TUBANO

Schlauch aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), verwendbar für Wasser, Säuren und verdünnte Basen. Beständig gegen Ozon und Hitze. Be-

hält seinen Innendurchmesser auch bei Krümmungen bei. Durch seine faltenbalgartige Struktur ersetzt er weitgehend jeden Schlauchkrümmer. Läßt

sich auf passende Länge kürzen. Der Kühlerschlauch ist temperaturbeständig von -30°C bis +135°C. Länge 1 Meter.

Nr.	Bezeichnung	Einsatzbereich	max.Krümmung	€
44103	TUBANO 3/4"	20-25 mm	70 mm	34,90
44104	TUBANO 1"	25-31 mm	85 mm	39,90
44105	TUBANO 1 1/4"	31,5-36 mm	105 mm	46,90
44106	TUBANO 1 1/2"	37,0-44 mm	115 mm	52,90



Boilerschlauch

Hitzebeständiger Schlauch mit Gewebeeinlage. Nach DIN 73411-B. Idealer Schlauch für den Anschluß von Heißwasserboilern an die Maschine. Auch als Kühlwasserschlauch zu verwenden. Preis per Meter.

Nr.	innen-Ø	aussen-Ø	€
44050	13 mm	20 mm	9,50
44051	16 mm	23 mm	9,50
44052	19 mm	26 mm	10,90
44053	25 mm	33 mm	12,90

AQUALARM - Kühlwasserwächter

Der AQUALARM Kühlwasser-Detector ist einzigartig und speziell für die Anforderungen im maritimen Bereich entwickelt worden. Über einen akustischen und/oder optischen Alarmgeber wird jede Unterbrechung, z.B. verstopfter Filter/Seeventil, defekter Impeller etc. des Kühlwasserzuströmes, angezeigt. Der AQUALARM wird zwischen Seewasserfilter und Impellerpumpe in den Seewasser-

kreislauf eingebaut und schützt so nicht nur bei Ein-Kreis-gekühlten Motoren vor Überhitzung, sondern auch bei einer vorhandenen Zwei-Kreis-Kühlung die Seewasserpumpe und das Abgassystem vor Beschädigung. Der AQUALARM ist in drei Größen erhältlich und paßt somit für jeden Innenborder, andere Hilfsmotoren oder sonstige Pumpen. Lieferung inklusive Schlauchtüllen.

Nr.	Bezeichnung	€
23402	Kühlwasserwächter 3/4"	124,90
23401	Kühlwasserwächter 1"	124,90
23400	Kühlwasserwächter 1 1/2"	124,90
23403	Akustischer Alarmgeber / Piezo	4,90

