

KOMPLETT-SET HYDRAULISCHE STEUERUNG



LS - Hydraulik-Steuerung

Ein komplettes hydraulisches Steuersystem für Motor- und Segelboote von 6-9 m Länge. Das System wird komplett mit Steuerpumpe, Hydraulikzylinder und ca. 8 m Nylon-Hoch-

druckschlauch geliefert. Die Pumpe hat eine Förderleistung von ca. 17,9 cm³ je Radumdrehung. In Verbindung mit dem dazugehörigen Hydraulik-Zylinder Typ VHM

26 DTP ergeben sich 3,5 Radumdrehungen von Hart nach Hart (Backbord zu Steuerbord). Zylinder (VHM 26 DTP): 150 mm Zylinderweg, Max. Drehmoment 270

Nm, Volumen 62,6 cm³.

L+S Hydraulik-Steueranlage LS 27
Nr. 81409 € 469,90

AUSSENBORDER STEUERUNG



LS - Außenborder-Steuerung

Hydraulische Außenborder-Steueranlagen für Maschinen bis ca. 120 PS.

90 cm³ Inhalt, 8 m Schlauch und Fittinge. Bei dieser Anlage haben Sie ca. 4,5 Steuerradumdrehungen von Hart nach Hart (Bb. zu Stb.).

gebauten Rückschlagventilen) und Hydraulik-Zylinder mit 70 cm³ Inhalt und 210 mm Hub, 8 m Schlauch und Fittinge. Bei dieser Anlage haben Sie ca. 3,3 Steuerradumdrehungen von Hart nach Hart (Bb. zu Stb.).

Passende Nylon-Schläuche sind als Zubehör lieferbar.

LS 226cs SET: für Motoren bis 120 PS. Lieferung besteht aus Steuerpumpe mit 20 cm³/Radumdrehung (mit eingebauten Rückschlagventilen) und Hydraulik-Zylinder Typ mit


LS 224 SET: für Motoren bis 80 PS. Lieferung besteht aus Steuerpumpe mit 20 cm³/Radumdrehung (mit ein-

Steueranlage LS224 / bis max. 80 PS
Nr. 81407 € 499,90
Steueranlage LS226cs / bis max. 120 PS
Nr. 81408 € 509,90

vetus - Montageflansch

Dieser Montageflansch, aus poliertem Edelstahl, ermöglicht den Einbau einer hydraulischen Pumpe des Typs HTP in ein bereits vorhandenes Loch, in dem eine MTP-Pumpe montiert war. Er kann auch benutzt werden, um eine Pumpe des Typs HTP um 38 mm vertieft einzubauen. Der Flansch wird komplett mit 4 Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl geliefert.

Montageflansch / 38 mm Tiefe
Nr. 62167 € 43,90



Montageflansch

vetus - Hydraulik-Pumpen



Konus 1:12, ø 3/4"

Nr.	Typ	Art	Förderleistung	€
42165	HTP 2008	ohne Ventil	20 cm ³ / Rad-Umdrehung	339,90
42144	HTP 20	ohne Ventil	20 cm ³ / Rad-Umdrehung	249,90
42146	HTP 30	ohne Ventil	30 cm ³ / Rad-Umdrehung	289,90
42148	HTP 42	ohne Ventil	42 cm ³ / Rad-Umdrehung	309,90
62166	HTP 2008 R	mit Ventil	20 cm ³ / Rad-Umdrehung	419,90
42145	HTP 2010 R	mit Ventil	20 cm ³ / Rad-Umdrehung	349,90
42147	HTP 3010 R	mit Ventil	30 cm ³ / Rad-Umdrehung	389,90
42149	HTP 4210 R	mit Ventil	42 cm ³ / Rad-Umdrehung	399,90



vetus - Hydraulik-Zylinder

Nr.	Typ	Rudermoment	Zylinderinhalt	Hub	Passende Hydr.-Pumpen Typ/Radumdrehungen	€
42100	MTC30	294 Nm (30 kgm)	67 ccm	w150 mm	HTP 2008, HTP20 (3,4), HTP30 (2,3)	309,90
42181	MTC52	510 Nm (52 kgm)	104 ccm	160 mm	HTP20 (5,3), HTP30 (3,5), HTP42 (2,5)	279,90
42182	MTC72	706 Nm (72 kgm)	146 ccm	225 mm	HTP20 (7,4), HTP30 (4,9), HTP42 (3,5)	309,90
42183	MTC125	1226 Nm (125 kgm)	235 ccm	160 mm	HTP30 (8,5), HTP42 (6,1), HTP53 (4,8)	499,90
42104	MTC175	1717 Nm (175 kgm)	356 ccm	225 mm	HTP42 (8,5), HTP53 (6,7)	519,90

