

**Yachticon**  
Einfach gute Pflege

**NEU**

**Teflon®-Gleitspray**  
Hochwirksames Gleitspray, geeignet für alle Materialien. Überzeugt ohne die Verwendung von Silikonen. Sehr hohe Gleit- und Trennfähigkeit. Kurzes Sprühhörchen für eine genaue und sparsame Anwendung. Teflon® surface protector ist eine eingetragene Marke von E.I. Du Pont de Nemours and Company.



Gleitspray / 300 ml  
Nr. 16629 (€ / 136,33) € 10,90

**Diesel Anti Frost**  
Ausreichend für 500 Liter Diesel. Erhöht Fließvermögen und Filtrierfähigkeit des Diesel. Macht Sommer- und Winterdiesel betriebs sicher bis -35°C und vermindert die Bildung größerer Paraffinkristalle. Inhalt 500 ml.  
Nr. 62249 (€ / 129,80) € 14,90

**Diesel Plus**  
Zusatz für Dieselöl. Diesel Plus wirkt aktiv gegen Bakterien-Schlamm bildung und sorgt durch Erhöhung der Cetan-Zahl für einen ca. 4% geringeren Verbrauch. Diesel Plus verhindert wirkungsvoll die Vermehrung von Bakterien, Pilzen und anderen schlammigen Mikroorganismen, die Filter, Leitungen und Einspritzdüsen verstopfen. 1 ml reicht für 1 Liter Diesel. Inhalt 500 ml oder 1000 ml.  
Nr. 62250 0,5 l (€ / 131,80) € 15,90  
Nr. 62247 1 l € 29,90

**SVB TIPP**



**Benzin- & Diesel-System-Reiniger**  
Die System Reiniger für Normal- und Superbenzin oder für Diesel von Yachticon sind ein hochkonzentriertes Reinigungsadditiv. Reinigt Ventile, Vergaser und Einspritzaggregate von Ablagerungen. Zu empfehlen ist die Anwendung vor oder nach dem Winterlager. Durch die Reinigung des Motors sorgt der Systemreiniger für einen geringeren Verbrauch, schadstoffarme Verbrennung und Betriebssicherheit. Yachticon System Reiniger bringt die volle Motorleistung zurück und schützt vor Korrosion. Mischverhältnis 1:250.  
Benzin System Reiniger 500ml  
Nr. 14233 (€ / 131,80) € 15,90  
Diesel System Reiniger 500ml  
Nr. 14239 (€ / 131,80) € 15,90



**Diesel-System-Reiniger**

**TALAMEX - WP 100**  
WP 100 schützt Elektrik und Elektronik vor nässe- und feuchtigkeitsbedingtem Kurzschluß, Ausfall und Korrosion und bildet einen dauerhaften Schutzfilm. WP 100 kann vorbeugend oder direkt nach Nässe-Einwirkung zur Reparatur eingesetzt werden.  
Einsatzbereich:  
• Zündanlagen von Motoren  
• Platinen, Steuergeräte  
• Schaltungen  
• Steckverbindungen, Schalter  
• Netzteile  
• Sicherungskästen  
• Kabelverbindungen  
• Radaranlagen und Navigationsgeräte  
• Gesamte Schiffsbeleuchtung  
• Kühlschränke, Küchengeräte  
• Signalhörner, HiFi-Geräte u.v.m.  
TALAMEX WP 100 / 200ml  
Nr. 68128 (€ / 164,50) € 12,90

**NEU**



**Nie wieder Kurzschluss**

**Seit Jahrzehnten bewährt**



Flächenstrahl  
Punktstrahl

**WD-40 Multisprayer**

**WD 40 Multispray**  
Für tausend Anwendungen im Haushalt, Hobby und Betrieb. Beseitigt Quitschen, verdrängt Feuchtigkeit, lockert verrostete Teile. Silikonfrei.  
Multispray WD 40 / 400 ml  
Nr. 66550 (€ / 17,25) € 6,90  
Multispray WD 40 Multi-Sprayer / 450ml  
Nr. 66551 (€ / 122,00) € 9,90

**Optimiert für Diesel- mit oder ohne Biodiesel-Anteil**

**NEU**



**grotamar® 82**  
In Diesel vermehren sich durch Kondenswasser Mikroorganismen (Bakterien, Pilze und Hefe). Durch Wärme entsteht innerhalb kürzester Zeit Bioschlamm und Biokorrosion. Die Folge: Filter und Düsen verstopfen. grotamar® sorgt für ein sauberes Tanksystem. grotamar® 82 eignet sich als Konservierungsmittel für moderne B5\*-B100\* Dieseldieselkraftstoffe und Heizöle. Es hat eine schnelle bakterizide und fungizide Wirkung und verbessert die antikorrosiven und antioxidativen Eigenschaften. Für eine Schockdosierung benötigen 1Liter grotamar 82 pro 1000 l Kraftstoff, zur Vorbeugung 250 ml pro 1000 l Kraftstoff.  
Nr. 62284 grotamar 82 / 1000 ml € 45,90

**segeln TEST SIEGER**  
Segeln 03/2009

**grotamar® 71**  
In Diesel vermehren sich durch Kondenswasser Mikroorganismen (Bakterien, Pilze und Hefe). Durch Wärme entsteht innerhalb kürzester Zeit Bioschlamm und Biokorrosion. Die Folge: Filter und Düsen verstopfen. grotamar® sorgt für ein sauberes Tanksystem. Bei bereits sichtbarem Bioschlamm oder technisch auffälligen Filterverstopfungen können Sie mit grotamar® 71 durch eine Schockdosierung (500 ml grotamar® pro 500 Liter Treibstoff) die Bakterien beseitigen. Für den vorbeugenden Einsatz empfiehlt der Hersteller 125 ml auf 500 Liter Treibstoff vor jedem Tanken hinzugeben, um eine Entkeimung zu gewährleisten.  
grotamar 71, 500 ml  
Nr. 62274 (€ / 183,80) € 41,90

