

YACHTCARE - Epoxy Fiber Filler

Faserverstärkter Epoxid-Spachtel - dieser 2-komponentige Spachtel auf Epoxid-Basis enthält eingemischte Spezialfasern. Er eignet sich besonders gut für die Verfüllung tiefer Unebenheiten und Verklebungen von GFK, CFK, Stahl, Aluminium und Hartholz. Das Produkt kann bei allen Anwendungen eingesetzt werden, die eine mechanische Belastbarkeit, hohe Festigkeit und ausgezeichnete Wasserbeständigkeit verlangen. Auftretende Spannungs- und Dehnungskräfte werden durch die speziellen Fasern besser aufgenommen und gleichmäßig übertragen. Der Epoxid-Faserspachtel härtet klebefrei und



mit einer feinen Oberfläche aus. Erhältlich in zwei Gebindegrößen: 500 g und 2000 g. Farbton: hellblau.

Nr.	Bezeichnung	Inhalt	€
50330	Epoxy Fiber Filler	500 g (€/kg 47,80)	23,90
50331	Epoxy Fiber Filler	2000 g (€/kg 32,95)	65,90

YACHTCARE - Epoxy Lightfiller

Der Epoxy Lightfiller ist ein 2-komponentiger Epoxid-Leichtspachtel, der weder Lösemittel noch Phenol enthält. Diese Spachtelmasse ist beständig gegen Wasser und Öle und kann zum Ausgleich von Unebenheiten in Schichtdicken bis zu 1 cm aufgetragen werden, ohne zu schrumpfen. Epoxy Lightfiller ist geeignet für den großflächigen Einsatz auf allen Bootsbaumaterialien im Über- und Unterwasserbereich. Er kann auf nicht arbeitendem Holz und GFK direkt aufgetragen werden. Nach Aushärtung ist der Lightfiller gut schleifbar. Inhalt Filler: 5 Liter, Inhalt Härter: 5 Liter, Topfzeit: ca. 25 Minuten, Mischungsverhältnis: 1:1, Farbe Basis: weiß, Härter: hellblau.



Nr.	Bezeichnung	€
50333	Epoxy Lightfiller (€/l 27,98)	139,90



Spachtelmasse EPOXY FILLER

Eine nicht schrumpfende 2-Komponenten-Epoxyd-Spachtelmasse für GFK, Holz und Metall. Wird auf Flächen verwendet, die sich nicht verziehen. Ausgezeichnet geeignet zur Reparatur von

Schäden an Kunststoffbooten sowie als Verschleißschicht auf Katamarankufen. Erstarrt zu einer harten, aber trotzdem schleifbaren Füllung. Farbe: Hellgrau

Nr. 50104	HEMPEL - Epoxy Filler 1981 / 130 ml	(€/l 145,38)	€ 18,90
-----------	-------------------------------------	--------------	---------



YACHTCARE - Pur Pigment Paste

Abtönpaste zur farblichen Anpassung der Gelcoat Repair-Sets an den Farbton des Original-Gelcoats. Je 10 g.

Nr.	Bezeichnung	Farbe	€
50298	Pigment Paste	weiß	(€/kg 590,00) 5,90
50299	Pigment Paste	schwarz	(€/kg 590,00) 5,90
50300	Pigment Paste	rot	(€/kg 590,00) 5,90
50301	Pigment Paste	gelb	(€/kg 590,00) 5,90
50302	Pigment Paste	blau	(€/kg 590,00) 5,90
50303	Pigment Paste	grün	(€/kg 590,00) 5,90



Lieferumfang Repair Kit (plus Gelcoat)

GELCOAT Repair Kit

Zur Reparatur von kleinen Schäden im Über- und Unterwasserbereich. Die verschiedenen Farben sind untereinander mischbar. Das Set enthält: 190 g Gelcoat, 10 g Härterpaste, Hostaphanfolie, Klebeband, Schleifpapier, Plastikspachtel und eine Arbeitsanleitung.



Nr.	Typ	Farbe	€
66506	RAL9010	Weiß	(€/kg 114,50) 22,90
66507	RAL9001	Cremeweiß	(€/kg 114,50) 22,90
66534	RAL1015	Hellelfenbein	(€/kg 120,53) 22,90
66535	RAL3004	Purpurrot	(€/kg 120,53) 22,90
66536	RAL5011	Stahlblau	(€/kg 120,53) 22,90
66537	RAL5013	Kobaltblau	(€/kg 120,53) 22,90



Gelcoat Repair Set

Glasfaserspachtel V11

Ein mit Glasfaser durchsetzter Spachtel. Diese Spachtelmasse ist bei kleineren Laminatschäden, zur Verstärkung weniger belasteter Bauteile und als Klebe- bzw. Füllmasse einsetzbar. Sehr gute Hafteigenschaften auf GFK, Metall, Holz und Beton. Nach ca. 15 min schleifbar, Oberfläche bleibt leicht klebrig.

V 11 Glasfaserspachtel / 400 g	
Nr. 62215	(€/kg 27,25) € 10,90

Feinspachtel FEW

Eignet sich zum Verfüllen von Metallen, Holz, Beton, anderen Spachtelmassen, rauhen GFK-Oberflächen. FEW erzielt besonders glatte Oberflächen und läßt sich exzellent schleifen. Topfzeit ca. 5 Minuten, bereits nach 15 Minuten schleifbar.

FEW Feinspachtel-Set / 500 g	
Nr. 50105	(€/kg 21,80) € 10,90



Watertite Spachtelmasse

WATERTITE ist ein leistungsfähiger, schnelltrocknender Epoxyd-Spachtel, verwendbar auf GFK, Holz und Stahl. Mit Watertite können kleine und große Beschädigungen sowohl im Über- als auch im Unterwasserbereich gespachtelt werden. Schichtdicke bis zu 15 mm möglich, ohne bei Trocknung abzusacken. Watertite härtet zu einer extrem harten, wasserbeständigen und belastbaren Oberfläche aus.

Watertite Spachtelmasse / 250 ml	
Nr. 40429	(€/l 83,60) € 20,90
Watertite Spachtelmasse / 1000 ml	
Nr. 40430	€ 62,90



HEMPEL - Universal Epoxy Spachtel

2-Komponenten-Epoxyd-Spachtelmasse, lösungsmittel- und phenolfrei. Leicht aufzutragen. Kann in Schichten bis zu 2 cm aufgetragen werden, ohne zu schrumpfen. Sehr gut schleifbar. Geeignet für Über- und Unterwasserbereich bei Stahl, Aluminium, Hartholz und GFK. Sehr gut bewährt bei Osmosesanierungen. Farbton hellgrau. Unserer Meinung nach, der beste Spachtel, der zur Zeit am Markt erhältlich ist.

Epoxy Spachtel / 450 g	
Nr. 51102	(€/kg 68,67) € 30,90
Epoxy Spachtel / 5400 g	
Nr. 51104	(€/kg 45,72) € 246,90