

# SEATEC

**TOP  
PREIS** ★



**Selbstpolierend  
Leistungsstark  
Preisgünstig**

**SEATEC SP-Antifouling**

**ab 16,90**

**SELPOLISHING  
ANTIFOULING**

SEATEC  
Verdünnung

## ST STANDARD SP-Antifouling

### SEATEC - Standard Antifouling

Das neue SEATEC Standard-Antifouling ist ein universell einsetzbares, selbstpolierendes Antifouling basierend auf bioaktiven, organischen Wirkstoffen und Kupferverbindungen. Durch den selbsterneuenden Effekt behält der

Anstrich während seiner gesamten Lebensdauer eine bioaktive Oberfläche. SEATEC Standard-Antifouling ist geeignet für Boote aus GFK, Holz und Stahl. Eine spezielle Grundierung ist nicht notwendig. Alte, selbstpo-

lierende Antifoulinganstriche können nach gründlicher Reinigung problemlos übergestrichen werden. Trockenzeit (handtrocken): 8 Std. bei 10°C, 4 Std. bei 20°C. Wartezeit bis zum Überstreichen: 10 Std. bei 10°C, 5 Std. bei

20°C. Zuwasserlassen nach (Angabe bei 20°C): mind. 5 Std. / max. 30 Tage Standzeit an Land. Ergiebigkeit 11,4 m<sup>2</sup>/l. Empfehlung: SEATEC-Verdüner. Für den Mittelmeereinsatz empfehlen wir Ihnen unser Seatec SPRINT.

### FARBPALETTE STANDARD ANTIFOULING

■ Schwarz ■ Dunkelblau ■ Rotbraun

Abweichungen vom Originalton druckbedingt

Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt	€
66600	Standard Antifouling	rotbraun	750 ml (€/l 22,53)	16,90
66601	Standard Antifouling	rotbraun	2500 ml (€/l 20,76)	51,90
66602	Standard Antifouling	schwarz	750 ml (€/l 22,53)	16,90
66603	Standard Antifouling	schwarz	2500 ml (€/l 20,76)	51,90
66604	Standard Antifouling	dunkelblau	750 ml (€/l 22,53)	16,90
66605	Standard Antifouling	dunkelblau	2500 ml (€/l 20,76)	51,90
66599	SEATEC Verdünnung		750 ml (€/l 17,20)	12,90