



A. GeoSQUARE - Festmacher Quadratgeflecht

Einer der feinsten Festmacher. Quadratgeflechtene Ausführung aus Polyester, völlig kinkfrei und besonders griffig. Thermostabilisiert für höhere Lebensdauer und verbesserte Gebrauchseigenschaften. Besonders als Festmacher in Schweißhäfen geeignet. Polyesterfestmacher lassen sich sehr gut spleißen.

- Unverwüstlich, hohe Elastizität
- Beste Abriebbeständigkeit und hervorragende UV-Stabilität.
- Verhärtet im Gebrauch nicht.
- Bestens geeignet als Festmacher, Spring und Ankerleine.
- Lieferbar in Weiß oder Schwarz

Nr.	Ø	Farbe	Bruchlast (daN)	€
16274	12 mm	weiß	2.400	2,70
16275	14 mm	weiß	3.370	3,10
16276	16 mm	weiß	4.340	3,60
16277	18 mm	weiß	5.480	4,60
16278	20 mm	weiß	6.820	5,30
16295	12 mm	schwarz	2.400	3,20
16296	14 mm	schwarz	3.370	3,90
16297	16 mm	schwarz	4.340	5,10
16298	18 mm	schwarz	5.480	6,20
16299	20 mm	schwarz	6.820	7,60

B. GeoPROP - Festmacher

Das Leichtgewicht unter den Festmachern. Eine schwimmfähige Universal-Leine, die besonders gut für den Schleppsatz geeignet ist. Ausführung 3-schäftig aus Polypropylen (multifilament hochfest).

- Festmacher, Spring- und Schleppleine.
- Durch die Schwimmfähigkeit gerät GeoPROP nicht so leicht in die Schraube und lässt sich aus dem Wasser fischen.
- GeoPROP-Leinen verhärten im Gebrauch nicht.
- Lieferbar in Weiß oder Marineblau.

Nr.	Ø	Farbe	Bruchl. (daN)	€
55005	8 mm	weiß	1.040	0,70
55006	10 mm	weiß	1.530	1,00
55007	12 mm	weiß	2.170	1,50
55008	14 mm	weiß	3.000	1,70
55009	16 mm	weiß	3.700	2,10
55010	18 mm	weiß	4.800	2,30
55025	20 mm	weiß	5.700	2,80
55026	28 mm	weiß	10.900	5,30
55504	10 mm	marineblau	1.530	1,00
55503	12 mm	marineblau	2.170	1,40
55505	14 mm	marineblau	3.000	1,90
55506	16 mm	marineblau	3.700	2,30

55507	18 mm	marineblau	4.800	2,90
55508	20 mm	marineblau	5.700	3,50
55509	28 mm	marineblau	10.900	7,50

C. POLYESTER- Festmacher 3-schäftig

Das Kraftpaket für längste Lebensdauer. In Witterungsbeständigkeit, Abriebbeständigkeit und Haltbarkeit unübertroffener Festmacher für härtesten Einsatz. Wegen des hohen Gewichts beste Eignung als Ankerleine.

- Polyesterfasern vereinen gute Abriebbeständigkeit mit sehr guter UV-Stabilität.
- Bestens geeignet als Festmacher, Spring und Ankerleine.
- Lieferbar in Weiß, Schwarz und Marineblau

Nr.	Ø	Farbe	Bruchl. (daN)	€
16260	6 mm	weiss	735	0,60
16262	8 mm	weiss	1.320	0,90
16263	10 mm	weiss	2.040	1,20
16264	12 mm	weiss	2.940	1,70
16265	14 mm	weiss	4.020	2,20
16266	16 mm	weiss	5.200	2,70
16267	18 mm	weiss	6.570	3,50
16268	20 mm	weiss	8.140	4,30
16269	22 mm	weiss	9.800	5,40
16210	10 mm	schwarz	2.040	1,70
16211	12 mm	schwarz	2.940	2,10
16212	14 mm	schwarz	4.020	3,10
16213	16 mm	schwarz	5.200	3,80
16214	18 mm	schwarz	6.570	4,80
16215	20 mm	schwarz	8.140	6,10
16216	10 mm	marineblau	2.040	2,10
16217	12 mm	marineblau	2.940	2,80
16218	14 mm	marineblau	4.020	3,80
16219	16 mm	marineblau	5.200	4,90
16220	18 mm	marineblau	6.570	6,40
16221	20 mm	marineblau	8.140	7,70

D. TWIN-FLEX - Festmacher

Hochwertiger Festmacher für harte Beanspruchung und bestes Handling. Hochelastischer 12-fach geflochtener Polyamidkern geschützt im robusten Polyester-mantel. Exzellente Bruchkraft und dauerhafte Elastizität bei der Aufnahme von Schwerlasten.

- Sehr gute Abrieb-, UV- und Witterungsbeständigkeit.
- Festmacher, Spring- und Schleppleine.
- Lieferbar in Weiß, Hellgrau oder Marineblau.

Nr.	Ø	Farbe	Bruchl. (daN)	€
54913	10 mm	weiß	2.602	1,50
54914	12 mm	weiß	3.877	2,40

Alle Preise per Meter

54915	14 mm	weiß	5.100	3,00
54916	16 mm	weiß	6.700	4,50
54917	18 mm	weiß	8.400	4,90
54918	10 mm	grau	2.602	1,60
54919	12 mm	grau	3.877	2,50
54920	14 mm	grau	5.100	3,20
54921	16 mm	grau	6.700	4,70
54922	18 mm	grau	8.400	5,00
54923	10 mm	marineblau	2.602	1,60
54924	12 mm	marineblau	3.877	2,50
54925	14 mm	marineblau	5.100	3,20
54926	16 mm	marineblau	6.700	4,70
54927	18 mm	marineblau	8.400	5,00

E. BAVARIA - Bestes Handling

Festmacher mit bestem Handling und höchster Leistung. Flexibler, geflochtener Polyester-Mantel mit 12-fach geflochtenem Kern. BAVARIA ist der Festmacher mit dem besonders ausgewogenen Dehnungsverhalten. Reißfest und scheuerbeständig durch GEOGARD Behandlung.

- Hervorragende Witterungsbeständigkeit.
- Immer flexibel und verhärtet nicht.
- Wegen des hohen Eigengewichts auch eine ideale Ankerleine.

Nr.	Ø	Bruchlast (daN)	€
55000	8 mm	1.200	1,30
55001	10 mm	2.000	1,90
55002	12 mm	2.900	3,00
55003	14 mm	3.550	3,50
55004	16 mm	4.750	4,90
55068	18 mm	6.100	6,30
55069	20 mm	8.000	7,60