Eignung: Sand, Geröll / Felsen

ROCNA ANCHORS

*Sperrgut

*Spedition

Testsieger auf allen Anker-gründen

ROCNA verzinkt

VULCAN Anker / verzinkt

Felsenfeste Haltekraft! Diese Weiterentwicklung des ROCNA Ankers sitzt aufgrund des weggelassenen Überrollbügels perfekt am Bug, in Ankerhalterungen oder auf Badeplattformen. Der VULKAN Anker ist geeignet für Sand, Geröll- und felsige Untergründe. Hergestellt aus hochfestem Stahl, feuerverzinkt.

Nr.		Gewicht	Länge x Breite	f. Boote	€
70846		4 kg	472 x 258 mm	7 m	**244,95**
70829		6 kg	541 x 296 mm	9 m	**349,95**
70830		9 kg	619 x 339 mm	10 m	**424,95**
70831		12 kg	681 x 373 mm	12 m	**499,95**
70832		15 kg	734 x 402 mm	14 m	**579,95**
70833		20 kg	808 x 442 mm	16 m	**724,95**
70834	*	25 kg	870 x 476 mm	18 m	**984,95**
70835	*	33 kg	955 x 522 mm	22 m	**1479,95**

ROCNA Anker / verzinkt

Der ROCNA Anker wurde für eine maximale Haltekraft auf allen Ankergründen konzipiert. In Handarbeit aus hochwertigem Stahl und ohne bewegliche Teile hergestellt, ist jeder ROCNA Anker ein Unikat. Von der italienischen RINA als Anker mit einer besonders hohen Haltekraft zertifiziert. Weitere Ankergrößen bis zu 70 kg und Versionen in Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar.

VERZINKT

Nr.		Gewicht	Länge x Breite	für Boote	€
70822		4 kg	547 x 275 mm	7 m	**199,95**
70823		6 kg	630 x 315 mm	9 m	**249,95**
70824		10 kg	724 x 365 mm	11 m	**349,95**
70825		15 kg	830 x 415 mm	14 m	**469,95**
70826	*	20 kg	864 x 435 mm	16 m	**579,95**
70827	*	25 kg	971 x 485 mm	18 m	**729,95**
70828	*	33 kg	1066 x 532 mm	22 m	**1039,95**

info plus svb.de

Das gesamte Sortiment unter **www.svb.de**

Typ	Bohr-Anker	Bohr-Anker	Schären-Anker	Schären-/ Klippen-Anker
Ankergrund	Uferböschung / Wiese	Uferböschung / Wiese	Felsspalten	lockerer Grund / Flussufer
Material	V2A Edelstahl	Edelstahl	Stahl, verzinkt	Stahl, verzinkt
Maße (L x B)	355 x 42 mm	425 x 8 mm	200 x 45 mm	von 333 - 550 mm Länge
Art. Nr. / Preis	**24161 / € 59,95**	**13112 / € 22,95**	**13122/ € 6,95** **13123 / € 8,95**	**13974 / € 7,95**

Treibanker

Robuster Treibanker zur Stabilisation des Schiffes und zum Gegensteuern bei stürmischen Wetterverhältnissen. RINA zertifiziert und für den Einsatz auf Rettungsbooten zugelassen. Vereinfacht das Abbremsen während der Fahrt und hilft beim Anlegen im Hafen. Mit schwimmfähigem Tauwerk an beiden Seiten. Material: doppelt beschichtetes PVC-Gewebe.

Mehr passendes Zubehör zum Ankern finden Sie auf den nächsten Seiten oder hier: **svb.de/ ankern-anlegen**

Ankerleine Polyester 3-schäftig

3-schäftiges, gedrehtes Polyesterseil mit eingespleißter Kausche. Länge: 30 Meter.

Nr.	Bezeichnung	Länge	für Boote	€
31094	Treibanker Ø 56 cm	95 cm	5,5 m	**139,95**
31095	Treibanker Ø 70 cm	115 cm	7,5 m	**169,95**
31096	Treibanker Ø 80 cm	135 cm	9,5 m	**189,95**

Nr.	Länge	Ø	Bruchlast (daN)	€
20757	30 m	12 mm	2500	**86,95**
20758	30 m	14 mm	4100	**106,95**
20759	30 m	16 mm	5190	**119,95**