



Für Boote von 7,5-13,5 m Länge

26107

Winde CAYMAN 88
Elektromotor mit 1000 Watt Leistung (12 V oder 24 V) für Boote bis 12 m. Losbrechkraft: 600 kg, Zugkraft: 165 kg, Gewicht: 21 kg
Ab € 1.479,95

project

SERIE X

Für Boote bis 15 m Länge



10024

Winde PROJECT X2
Vertikal-Ankerwinde mit 1000 Watt Leistung (12 V) für Boote bis 15 m. Zugkraft: 150 kg, Gewicht: 23 kg, Material: Bronze verchromt, Edelstahl
Ab € 1079,95

Winde TIGRES
Elektromotor mit 1500 Watt Leistung (12 V oder 24 V) für Boote bis 15 m. Losbrechkraft: 795 kg, Zugkraft: 200 kg, Gewicht: 28 kg. Notbetrieb mittels Handhebel mögl.
Ab € 1.599,95



13270

Für Boote mit 12-15 m Länge

Mit oder ohne Spillkopf inkl. Relaisbox



THETIS 5003



Lofrans
WINDLASSES

500-2300 Watt
2/4-polige Motoren

Lofrans - Relaisbox
Wasserdicht gekapselte Relaisbox mit Hochleistungsschaltrelais für die Ansteuerung starker Stromverbraucher u. Ankerwinden. Lieferung als Doppelrelaisbox für links/rechts-(up/down-) Betrieb. Abmessungen: 115 x 90 x 60 mm.

Lofrans Handfernbedienung THETIS 5003

Die THETIS 5003 gibt Ihnen dank des flexiblen Spiralkabels, mit einer maximalen Länge von 4 Metern, genügend Freiraum an Bord für jedes Ankermanöver. Auf dem LED-Display werden Ihnen alle relevanten Informationen, wie Aufholgeschwindigkeit, Spannung und die Anzeige der gesteckten Kette in Meter oder Fuß angezeigt. Das griffige Gehäuse ist wassergeschützt nach IP66, die Steckverbindung im zusammen gesteckten Zustand IP67. Maße: 155 x 65 x 45 mm, Betriebsspannung: 12 / 24 V DC.

Nr.	Bezeichnung	€
26798	THETIS 5003 / kabelgebunden	289,95

Nr.	Volt	Watt	für Motor	€
51874	12	500-1700	2/4-polig	103,95
51876	12	500-1700	3-polig	79,95
51918	24	500-2000	3-polig	73,95
51919	24	500-2300	3-polig	94,95



1



2



THETIS 7003

Lofrans THETIS 7003 mit Kettenzählwerk
Kabellos für maximale Freiheit beim Ankermanöver! Auf dem LED-Display werden Ihnen alle relevanten Informationen, wie Aufholgeschwindigkeit, Spannung und die Anzeige der gesteckten Kette in Meter oder Fuß angezeigt. Das griffige Gehäuse ist wassergeschützt nach IP66. Betriebsspannung 12 / 24 V DC. Maße des Senders 154 x 59 x 38 mm, Maße des Empfängers 126 x 78 x 23 mm.

Nr.	Bezeichnung	€
26799	THETIS 7003 / kabellos	319,95

1 - Lofrans - Sicherungsautomaten

Thermische E-T-A Sicherungsautomaten mit beschrifteter Befestigungsplatte und LED für die Absicherung von Ankerwinden.

Nr.	Last	für Motorleistungen	€
32462	35A	12V / 400W & 24V / 700W	106,95
32463	70A	12V / 700W & 24V / 1200W	117,95
32464	100A	12V / 1000W & 24V / 2000W	235,95
32465	125A	12V / 1200W & 24V / 2500W	235,95

2 - Lofrans - Bedienpanel Typ L

Kleine Schalttafel für den Pulteinbau mit Taster für Heben u. Senken. 12 V/24 V. Für den Hub- u. Senkbetrieb ist ein entsprechend stark ausgelegtes Doppelrelais nötig. Maße: 80 x 52 mm.

Nr.	Bezeichnung	€
32546	Lofrans - Fernbedienung - Typ L / 12-24 V	21,95



Nr.	Bezeichnung	€
32763	Fußtaster DOWN (rot)	18,95
32771	Fußtaster UP (schwarz)	18,95
60997	Fußtaster Edelstahl DOWN (rot)	87,95
60996	Fußtaster Edelstahl UP (schwarz)	87,95

Lofrans - Fußschalter / Taster

Sichere Fußschalter für elektrische Ankerwinden. Die Schalter sind durch eine Schutzklappe gegen versehentliche Bedienung abgesichert. Lieferbar mit schwarzer oder roter Gummikappe und der Beschriftung UP oder DOWN. Kunststoff-Ausführung: Ø 78 mm, Höhe 25 mm. Edelstahl-Ausführung: Ø 95 mm, Höhe: 20 mm. Die Fußschalter aus Edelstahl sind wasserdicht.