BILGEPUMPEN

attwood - Bilgepumpe TSUNAMI Mk2

Die manuelle Bilgepumpe TSUNAMI Mk2 ist besonders leistungsfähig und einfach zu installieren. Der patentierte Impeller sorgt dafür, dass Luftblasen im System eliminiert werden und die Pumpe nicht trocken läuft oder überhitzt. Außerdem verhindert ein integriertes Rückschlagventil, dass Wasser in die Bilge zurücklaufen kann. Dank der innovativen Konstruktion kann die Wartung mit nur einer Hand erfolgen. Es müssen keine Schläuche oder Montagefüße demontiert werden. Über einen praktischen Schnellverschluss kann die Pumpe begutachtet und bei Bedarf gereinigt werden.

Nr.	Typ	Leistung	Spannung	Sicherung	Schlauch-Ø	€
76535	T 500	1680 l/h	12 V	3 A	19 / 25 mm	**32,95**
76536	T 800	2520 l/h	12 V	4 A	19 / 25 mm	**47,95**
76537	T 800	2520 l/h	24 V	2 A	19 / 25 mm	**56,95**
76538	T 1200	3120 l/h	12 V	5 A	25 / 29 mm	**52,95**
76539	T 1200	3120 l/h	24 V	2 A	25 / 29 mm	**58,95**

JOHNSON - Bilgepumpen ULTIMA COMBO

Die Bilgepumpen sind mit dem ULTIMA Schalter ausgerüstet und können in den meisten Bilgen eingesetzt werden. Der starke Motor und das robuste Gehäuse garantieren eine lange Lebensdauer. Die Versionen L450 und L550 sind mit leicht installierbaren Dura-Port-Abflussanschlüssen ausgestattet. Diese verhindern Rissbildungen, die durch zu stark angezogene Schlauchklemmen verursacht werden können. Die Modelle L450 und L550 werden sowohl mit einem geraden als auch mit einem 90° Dura-Port-Winkelstück geliefert. Das Modell L750 wird ohne Dura-Port-Anschluss geliefert. 12 V. Abm.: 75 x 100 mm. Lieferbar als Automatikpumpe mit angebautem Schwimmerschalter (L450-L750) oder als manuelle Pumpe zur Montage mit externem Schalter (L2200).

Nr.	Typ	Leistung	Schlauch-Ø	Volt	Sicherung	€
46980	* L450	2400 l/h	19 mm	12 V	5,0 A	**79,95**
46981	* L550	3000 l/h	19 mm	12 V	5,0 A	**92,95**
46982	* L750	4380 l/h	28 mm	12 V	5,0 A	**113,95**
46313	L2200	7800 l/h	28 / 32 mm	12 V	12,0 A	**129,95**
46314	L2200	7800 l/h	28 / 32 mm	24 V	6,0 A	**134,95**

OCEAN TECHNOLOGIES - Heavy Duty Bilgepumpen

Hochleistungs-Bilgepumpen mit höchsten Förderleistungen und schlagfestem Gehäuse für größere Boote und Yachten sowie für die gewerbliche Schifffahrt.

Förderleistungen bis zu 8400 l/h

Nr.	Typ	Leistung	Volt	Sicherung	Schlauch-Ø	€
52246	1750	6600 l/h	12 V	10,0 A	1 1/4“	**57,95**
52247	1750	6600 l/h	24 V	6,0 A	1 1/4“	**59,95**
52248	2250	8400 l/h	12 V	15,0 A	1 1/4“	**77,95**
52249	2250	8400 l/h	24 V	8,0 A	1 1/4“	**79,95**

Bilgenschalttafel mit Alarm

Kompakt aufgebaute Bilgenpumpen-Schalttafel mit eingebauter Sicherung und Alarm. Schaltmöglichkeiten Automatik – Aus – Handbetrieb. Mit 2 Status-LEDs (Betrieb und Alarm) und Hupe ausgestattet. Hergestellt aus ABS-Kunststoff. Wird mit 15 A Sicherung geliefert. Abm. (HxB): 63 x 115 mm. 12 V.

Nr.	Bezeichnung	€
35957	Bilgenschalttafel / 12 V	**32,95**

OCEAN TECHNOLOGIES - Bilgepumpen / flach

Die Bilgepumpen in flacher Bauweise bieten hohe Förderleistungen und finden selbst in kleinsten Bilgenbereichen Platz. Dank der universellen Montagemöglichkeiten können die Pumpen nahezu überall montiert werden. Passende Schwimmerschalter zum automatischen Betrieb sind optional erhältlich.

Nr.	Typ	Leistung	Volt	Sicherung	Schlauch-Ø	€
52242	750	3000 l/h	12 V	5,0 A	3/4“	**21,95**
52243	750	3000 l/h	24 V	3,0 A	3/4“	**24,95**
52244	1100	4500 l/h	12 V	5,0 A	1 1/8“	**23,95**
52245	1100	4500 l/h	24 V	4,0 A	1 1/8“	**24,95**

OCEAN TECHNOLOGIES - Bilgenpumpen LAGUNA

Äußerst langlebige, automatische Bilgenpumpen mit integriertem Schwimmerschalter, robustem Gehäuse und exzellenter Förderleistung. Die hochwertige Edelstahlwelle aus Edelstahl AISI316 ermöglicht den Betrieb in Salzwasser und Süßwasser. Dank der kompakten Gehäuseabmessungen können die Pumpen auch in beengten Platzverhältnissen montiert werden. Der abnehmbare Korb schützt den Schwimmerschalter effektiv vor Beeinträchtigungen und wird zur Wartung schnell und einfach demontiert. Abmessungen: 151 x 78 x 95 mm.

Nr.	Typ	Leistung	Volt	Sicherung	Schlauch-Ø	€
10819	500	1920 l/h	12 V	3,0 A	19 mm	**39,95**
10832	750	3000 l/h	12 V	5,0 A	19 mm	**44,95**
10833	750	3000 l/h	24 V	2,0 A	19 mm	**44,95**
10834	1100	4500 l/h	12 V	6,0 A	29 mm	**49,95**
10842	1100	4500 l/h	24 V	3,0 A	29 mm	**49,95**