Wellenanoden kurze Bauform

Nr.	Welle	äußerer Ø	Länge	Gewicht	€
16010	20 mm	50 mm	15 mm	0,23 kg	**5,50**
16011	22 mm	50 mm	15 mm	0,19 kg	**8,50**
16012	25 mm	55 mm	15 mm	0,21 kg	**8,95**
16013	30 mm	55 mm	15 mm	0,19 kg	**8,50**
16014	35 mm	65 mm	18 mm	0,36 kg	**9,50**
16015	40 mm	80 mm	18 mm	0,32 kg	**10,95**
24421	45 mm	80 mm	18 mm	0,35 kg	**24,95**
24422	50 mm	80 mm	18 mm	0,30 kg	**20,95**
24423	60 mm	120 mm	29 mm	1,55 kg	**64,95**

Doppelanode

Zinkanoden runde Bauform

Für Ruderblätter und Trimmklappen.
Verpackungseinheit: 1 Doppel-Anode (2 Stck.)

Nr.	äußerer Ø	Höhe	Gewicht	€
16026	Ø 71,5 mm	12,7 mm	0,42 kg	**17,95**
30242	Ø 90 mm	14,4 mm	0,45 kg	**22,95**
16027	Ø 127 mm	15,9 mm	1,56 kg	**23,95**
16028	Ø 190 mm	30,0 mm	4,12 kg	**83,95**

Zinkanoden flache Form mit Laschen

Nr.	Länge	Höhe	Lochabst.	Gewicht	€
16000	150 mm	16 mm	116 mm	0,25 kg	**9,50**
16001	170 mm	25 mm	144 mm	0,40 kg	**14,95**
16002	220 mm	26 mm	180 mm	0,80 kg	**23,95**
16003	210 mm	31 mm	183 mm	2,00 kg	**39,95**

ZINK Anoden

für Salzwasser

Korrosions-schutz für große Schiffe

Korrosionsschutz nach Maß, auch in schweren Ausführungen.

Tel. 0421-57290-0

Wellenanoden nussförmig

Nr.	Für Welle (mm)	Länge	Gewicht	€
16602	22 mm Welle	47 mm	0,49 kg	**13,95**
16603	25 mm Welle	56 mm	0,52 kg	**13,95**
16604	30 mm Welle	56 mm	0,45 kg	**13,95**
16605	35 mm Welle	67 mm	0,70 kg	**15,95**
16639	40 mm Welle	77 mm	1,00 kg	**24,95**
24418	45 mm Welle	83 mm	1,00 kg	**32,95**
24419	50 mm Welle	83 mm	1,00 kg	**33,95**
24420	60 mm Welle	98 mm	1,30 kg	**63,95**

Der Reinhaltsgehalt > 99 % Zink unserer Zinkanoden garantiert eine optimale Funktion!

Zinkanoden flache Bauform mit Bohrung

Nr.	L	H	B	Lochabst.	Gewicht	€
16030	150	25	60	80 mm	1,00 kg	**19,95**
16031	250	30	65	140 mm	2,30 kg	**39,95**
16032	350	35	70	200 mm	4,50 kg	**65,95**

Zinkanoden, flache Bauform

Dank abgeflachter Bauform wenig Widerstand im Wasser. Abm. (LxBxH) Gr. 1: 152 x 68 x 29 mm; Gr. 2: 250 x 75 x 38 mm. Maßskizzen: svb.de.

Nr.	Größe	Gewicht	€
21400	152 x 68 x 29 mm	1,00 kg	**18,95**
21401	250 x 75 x 38 mm	2,45 kg	**36,95**

Schutz für Steganlagen, Kräne, Wasser-bauten usw.

Speziell für Alu-Schiffe

Zinkanoden für Alu-Schiffe

Hochwertige Zinklegierung mit einem Befestigungsgurt aus Alu. Nach Möglichkeit sollte die Anode direkt an den Rumpf angeschweißt bzw. an dafür vorgesehene Bügel mit Schweißpunkten geheftet werden. Gewicht 3 kg. Länge Zinkkörper 220 mm, Länge ü.a. ca. 310 mm.

Nr.	Bezeichnung	€
47126	Zinkanode auf Alu-Gurt / 3 kg	**54,95**

Zinkanoden mit Langlöchern

Mit einem oder zwei Langlöchern. Abm. (LxBxH) Gr. 1: 200 x 65 x 35 mm, Loch-Ø: 12 x 110. Gr. 2: 320 x 65 x 35 mm, Loch-Ø: 12 x 65. Maßskizzen: svb.de.

Nr.	Größe	Gewicht	€
21402	200 x 65 x 35 mm	1,2 kg	**25,95**
21403	320 x 65 35 mm	2,4 kg	**36,95**

Zinkanode mit Befestigungsseil

Zinkanode mit 4 m langem, PVC-beschichteten Edelstahl-Befestigungsseil. Inkl. M8 Kabelschuh zur Verbindung der Anode mit dem zu schützenden Objekt. Ideal zum Schutz von Steganlagen, Kränen, Gebäuden usw.

Nr.	Bezeichnung	€
21404	Zinkanode mit Seil / 2,2 kg	**73,95**