EPOXY & GLASFASER

SEATEC - Epoxy Harz

EPOXY HARZ ist ein Beschichtungs-, Laminier- und Vergussharz. Geeignet zur Beschichtung von porigen und glatten Oberflächen, als Tränkharz für Beschichtungen und Formteile in faserverstärkter Form, als Vergussmasse für Schaltungen und andere Hohlräume. Es härtet an Oberflächen klebfrei aus. Der Verbrauch ist abhängig von dem Flächengewicht der Verstärkungslage, z.B. 0,9 kg/m² bei Glasmatten mit 300 g.
ACHTUNG H226, H315, H317, H318, H319, H335, H373, H411

Nr.	Bezeichnung		€
24204	SEATEC - Epoxy Harz / 500 g	(€/kg 41,90)	**20,95**
26244	SEATEC - Epoxy Harz / 1000 g		**37,95**
26245	SEATEC - Epoxy Harz / 5000 g	(€/kg 25,99)	**129,95**

Epoxidharz ist vielseitig einsetzbar: Es eignet sich im Wassersport zum Laminieren, Verkleben oder Beschichten. Neben guten Haftungseigenschaften auf vielen Materialien kann es mit Füllstoff als Kleber oder Spachtel verarbeitet werden. Epoxy eignet sich ebenfalls gut für Reparaturen im Unterwasserbereich, zum Beispiel zur Osmose-Sanierung, da es eine sehr hohe Wasserbeständigkeit aufweist und dabei nur wenig Wasser aufnimmt.

SEATEC®

SEATEC - Epoxy-Reparatur-Set

Set bestehend aus Epoxid-Harz, Härter, Glasgewebe und Einweg-Handschuh. Geeignet zum Laminieren, Verkleben, Verfüllen oder Beschichten. Ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien wie GFK, Holz, Metall, Styropor, usw. Unter UV-Belastung nicht vergilbungsfrei. Daher als abschließende Schicht einen UV-beständigen 2-K-Lack auftragen. Inhalt: 250 g.
ACHTUNG H315, H317, H319, H411, H302, H314, H318

Nr.	Bezeichnung		€
24206	Epoxy-Reparatur-Set / 250 g	(€/kg 99,80)	**24,95**

SEATEC - Glasfasermatte / Glasgewebe

Die **Glasfasermatte** ist ein flächiges Verstärkungsmittel für Polyesterharz. Der Harzbedarf beträgt ca. 900 g für 1,0 m² Gewebe.
Die theoretische Laminatdicke beträgt ca. 0,90 mm pro Schicht.

Das **Glasgewebe** ist ideal als flächiges Verstärkungsmittel für Epoxidharz und Polyesterharz. Das Gewebe hat sehr gute Verarbeitungs- und Tränkungseigenschaften. Der Harzbedarf beträgt ca. 200 g für 1,0 m² Glasgewebe.
Die theoretische Laminatdicke beträgt ca. 0,20 mm pro Schicht.

Glasfasermatte 300 g / 1 m²			
Nr. 24215		€	**8,50**
Glasfasermatte 450 g / 1 m²			
Nr. 65460		€	**10,95**
Glasfasermatte 300 g / 5 m²			
Nr. 26249	(€/qm 5,99)	€	**29,95**
Glasfasermatte 450 g / 5 m²			
Nr. 26250	(€/qm 9,19)	€	**45,95**
Glasgewebe 160 g / 1 m²			
Nr. 26251		€	**10,95**
Glasgewebe 300 g / 1 m²			
Nr. 26252		€	**11,95**

FÜLLSTOFFE

EPOXY VERSTÄRKEN

Füllstoff Mikrofaser/MF

Zum Einsatz als Verstärkungs- und Verdickungsharz. Ergibt einen universell einsetzbaren Kleber. Gute Lückenfüllung. Wird der Epoxy-Mischung zwischen 4-18% Gewicht hinzugegeben.

Füllstoff Verdicken/CS

Zum Verdicken des Epoxy-Harzes bei Arbeiten an senkrechten Flächen oder Überkopfarbeiten. Mit anderen Füllstoffen kombinierbar. Wird der Epoxy-Mischung zwischen 3-6% Gewicht hinzugegeben.

Füllstoff Hochfest/HD

Für Verklebungen und Verspachtelungen. Sehr gut zum Unterfüttern von Deckzubehör geeignet und überall dort, wo große Lasten auftreten. Wird der Epoxy-Mischung zwischen 35-60% Gewicht hinzugegeben.

Füllstoff Mikroleicht/MB

Mikro-Leicht-Füllstoff mit Mikrokugeln. Füllt Vertiefungen auf und wird zum Aufbau von Oberflächen verwendet. Kann gut geformt und geschliffen werden. Wird der Epoxy-Mischung mit 7 - 16 % Gewicht hinzugegeben.

Füllstoff Verspachteln/FB

Ideal zum Verspachteln. Vermischt sich gut mit der Epoxy-Mischung und ergibt eine glatte Oberfläche, die gut zu schleifen ist. Wird der Epoxy-Mischung zwischen 35-60% Gewicht hinzugegeben.

Nr.	Bezeichnung		€
24221	Mikrofaser Füllstoff Mikrofaser / MF / 35 g	(€/kg 341,43)	**11,95**
24222	Füllstoffmischung Hochfest / HD / 125 g	(€/kg 119,60)	**14,95**
24223	Füllstoffmischung Verspachteln / FB / 200 g	(€/kg 59,75)	**11,95**
24224	Füllstoffmischung verdicken / CS / 20 g	(€/kg 547,50)	**10,95**
24226	Füllstoffmischung Mikroleicht / MB / 20 g	(€/kg 597,50)	**11,95**