



FESTMACHER AUS POLYESTER

Bruchfest, griffig & UV-beständig

 Festmacher aus Polyester sind besonders UV-beständig, bruchfest, schrumpf- und scheuerbeständig. Das Material ist zudem relativ günstig und griffig und nimmt nur wenig Wasser auf.

 Der einzige Nachteil von Festmachern aus Polyester ist ihre eher geringe Dehnbarkeit. Daher sollten entweder sehr lange Leinen verwendet werden oder ein Ruckdämpfer.



2



1

DOCK-FLEX

DOCK-FLEX - Festmacher

1 ANTHRAZIT/ROT

Nr.	Ø	Farbe	Bruchl. (daN)	€
55526	10 mm	anthrazit/rot	2600	2,25
55527	12 mm	anthrazit/rot	3550	3,15
55528	14 mm	anthrazit/rot	4550	3,95
55529	16 mm	anthrazit/rot	6100	5,00
55530	18 mm	anthrazit/rot	7550	6,45

Modernstes Tauwerk-Design gepaart mit traditioneller Seilertechnik. Der neue DockFlex-Festmacher spielt seine Stärken in unruhigen Häfen mit starkem Schwell aus. Eine innovative Doppelgeflecht-Konstruktion aus hochfestem Polyester. Sie gewährleistet hervorragende Bruchlasten bei nahezu einzigartigem Dehnungsverhalten.

- UV-beständiger Polyesteremantel mit hohem Abriebschutz
- Sehr gutes Dämpfungs- & Spleißverhalten
- Kinkfrei, griffig, flexibel
- Spezialbeschichtung für minimierte Wasseraufnahme
- Geeignet als Festmacher, Anker- & Schlepplleine

2 TITAN/BLAU

Nr.	Ø	Farbe	Bruchl. (daN)	€
55579	10 mm	Titan/blau	2600	2,25
55580	12 mm	Titan/blau	3550	3,15
55581	14 mm	Titan/blau	4550	3,95
55582	16 mm	Titan/blau	6100	5,00
55583	18 mm	Titan/blau	7550	6,45



POLYESTER WEIß

POLYESTER- Festmacher 3-schäftig

Dank Thermostabilisierung in Witterungsbeständigkeit, Abriebbeständigkeit und Haltbarkeit unübertroffener Festmacher für härtesten Einsatz. Wegen des hohen Gewichts beste Eignung als Ankerleine.



POLYESTER MARINEBLAU

Nr.	Ø	Farbe	Bruchl. (daN)	€
16216	10 mm	marineblau	2050	2,05
16217	12 mm	marineblau	3300	2,55
16218	14 mm	marineblau	4300	4,25
16219	16 mm	marineblau	5550	5,25
16220	18 mm	marineblau	7100	6,85
16221	20 mm	marineblau	9300	8,25



POLYESTER SCHWARZ

Nr.	Ø	Farbe	Bruchl. (daN)	€
16210	10 mm	schwarz	2050	2,05
16211	12 mm	schwarz	3300	2,55
16212	14 mm	schwarz	4300	3,55
16213	16 mm	schwarz	5550	4,35
16214	18 mm	schwarz	7100	5,25
16215	20 mm	schwarz	9300	6,55

Nr.	Ø	Farbe	Bruchl. (daN)	€
16260	6 mm	weiß	720	0,85
16262	8 mm	weiß	1250	1,25
16263	10 mm	weiß	2050	1,55
16264	12 mm	weiß	3300	2,05
16265	14 mm	weiß	4300	2,65
16266	16 mm	weiß	5550	3,05
16267	18 mm	weiß	7100	4,05
16268	20 mm	weiß	9300	4,85
16269	22 mm	weiß	10850	5,85

Empfohlener Durchmesser für Ihre Bootslänge & Gewicht

Bootsgewicht	Bootslänge	Polyester & DockFlex	Bavaria & GeoSquare	Polyamid	Hempex
bis ca. 1,5t	6 m	10 mm	8 mm	8 mm	14 mm
bis ca. 3t	8 m	12 mm	10 mm	10 mm	16 mm
bis ca. 7t	10 m	14 mm	12 mm	12 mm	20 mm
bis ca. 10t	12 m	16 mm	14 mm	14 mm	22 mm
bis ca. 15t	14 m	18 mm	16 mm	16 mm	26 mm
bis ca. 20t	16 m	22 mm	18 mm	18 mm	28 mm
bis ca. 24t	18 m	24 mm	18 mm	20 mm	28 mm
bis ca. 35t	20 m	26 mm	20 mm	22 mm	32 mm
bis ca. 50t	22 m	28 mm	20 mm	26 mm	32 mm